

THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE THACO OLLIN

DANH MỤC	ĐƠN VỊ	345	350	500	700	720
KÍCH THƯỚC						
Kích thước tổng thể (D x R x C)	mm	5.530 x 2.020 x 2.840	6.150 x 1.980 x 2.240	6.210 x 2.150 x 2.290	7.660 x 2.230 x 2.410	8.050 x 2.230 x 3.390
Kích thước lọt lòng thùng (D x R x C)	mm	3.700 x 1.870 x 680	4.350 x 1.870 x 400	4.350 x 2.020 x 400	5.800 x 2.100 x 400	6.200 x 2.100 x 400
Vệt bánh trước / sau	mm	1.525 / 1.485	1.530 / 1.485	1.735 / 1.590	1.710 / 1.630	1.710 / 1.635
Chiều dài cơ sở	mm	2.800	3.360	3.360	4.200	4.500
Khoảng sáng gầm xe	mm	195	195	195	200	200
TRỌNG LƯỢNG						
Trọng lượng không tải	kg	2.400	2.450/2.500	3.305	3.805	3.785
Tải trọng	kg	2.400/3.490	2.350/3.490	4.995	7.300	7.500
Trọng lượng toàn bộ	kg	4.995/6.085	4.995/6.185	8.495	11.300	11.480
Số chỗ ngồi		03				
ĐỘNG CƠ						
Tên động cơ		FOTON 4J28TC - Công nghệ ISUZU		WEICHAI YZ4DA2-40	WEICHAI YZ4DB1-40	
Tiêu chuẩn khí thải		EURO IV				
Loại động cơ		Diesel, 04 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail)				
Dung tích xi lanh	cc	2.771		3.660	4.087	
Đường kính x hành trình piston	mm	93 x 102		102 x 112	105 x 118	
Công suất cực đại/ tốc độ quay	Ps/(vòng/phút)	110/3.200		113/2.900	132/2.600	
Mô men xoắn/ tốc độ quay	Nm/(vòng/phút)	280/1.800		320/1.200-1.600	400/1.600	
TRUYỀN ĐỘNG						
Lý hợp		1 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không.		01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén.		
Hộp số		5T532 - 5 số tiến, 01 số lùi.		6T120 - 6 số tiến, 01 số lùi		
HỆ THỐNG LÁI						
Trực vít ề cu bi, trợ lực thủy lực.						
HỆ THỐNG PHANH						
Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không						
Tang trống, khí nén 2 dòng, phanh tay lốc kê.						
HỆ THỐNG TREO						
Trước		Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực.				
Sau		Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực.				
LỚP XE						
Trước/ sau		6.50-16 (6.50R16)	7.00-16 (7.00R16)	7.50-16 (7.50R16)	8.25-16 (8.25R16)	8.25-16 (8.25R16)
ĐẶC TÍNH						
Khả năng leo dốc	%	33	33	24	24	24
Bán kính quay vòng nhỏ nhất	m	6,0	7,2	6,8	8,4	9,2
Tốc độ tối đa	km/h	95	95	90	90	90
Dung tích thùng nhiên liệu	lít	80	80	80	120	120

* Hình ảnh có thể khác so với thực tế, thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước. Sơn màu theo yêu cầu với đơn hàng có số lượng nhiều.



Thùng lửng



Thùng mui bạt



Thùng kín

THACO
TRUONG HAI AUTO

 **FOTON**

THACO OLLIN
345 / 350 / 500 / 700 / 720




VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH KINH DOANH XE TẢI, BUS THACO
ĐC: Tầng 16, Tòa nhà IIA, Khu đô thị Sala, số 10 Mai Chí Thọ, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

Hotline
0933.800.567


Website
www.thacotruck.vn



ĐỘNG CƠ

Tiêu chuẩn khí thải **EURO4**

FOTON



THACO OLLIN345/350 được trang bị động cơ Foton, sản xuất theo công nghệ - Nhật Bản, tiết kiệm nhiên liệu, công suất vượt trội, chất lượng ổn định.

WEICHAI



THACO OLLIN 500 /700 /720 được trang bị động cơ Weichai, với ưu điểm mạnh mẽ, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu.



Hệ thống phun nhiên liệu điện tử (Common Rail + ECU)



Hệ thống hồi lưu khí xả EGR (Exhaust Gas Recirculation):



Bộ xúc tác khí thải (DOC + POC)



Mặt ca lăng mạ Crom sang trọng.



Đèn pha Halogen cường độ sáng lớn, thiết kế thẩm mỹ, tích hợp đèn LED hiện đại.



Cụm gương chiếu hậu gồm: 2 gương chính phẳng và 4 gương cầu giúp tăng tầm quan sát.



Hộp số có đổi trọng giúp vào số nhẹ nhàng.



Chassis được chế tạo từ thép hợp kim chất lượng cao, sơn nhúng tĩnh điện, kết cấu vững chắc, khả năng chịu tải tốt.



1. Cabin trang bị hệ thống điều hòa, Audio tích hợp USB.
2. Đồng hồ tập lô hiển thị đầy đủ thông tin, trang bị màn hình LCD hiện đại.
3. Vô lăng thiết kế mới, tùy chỉnh theo tư thế người ngồi (gật gù; lên/xuống).
4. Kính cửa chỉnh điện, tay cầm mở cửa mạ Crom sang trọng.



NỘI THẤT

Không gian cabin tiện nghi, hiện đại

Công nghệ sản xuất thùng xe và các linh kiện nội địa hóa



Công nghệ cắt Plasma



Dây chuyền sản xuất ống xả tự động bằng robot



Robot cắt bằng tia nước